

Automaty myjące do posadzek

Ehrle 125/100 R







automaty myjące
do posadzek



Wyposażenie standardowe	Ehrle 125/85 R
Gospodarka wodą i detergentami	
System Eco On/Off	●
Szybkie nalewanie wody z blokadą kapania	●
Wskaźnik poziomu wody	●
Efekty szorowania	
Regulowany nacisk szczotki	●
4-stronna ściągaczka z gumowymi łopatkami	●
Zmienna głowica szorująca	●
3-stopniowy silnik zasysający	opcjonalnie
Komfort	
Redukcja szumów	●
W pełni dezynfekowane zbiorniki	●
Wejście przez schody	●
Wbudowana ładowarka	opcjonalnie
Licznik godzin	●
Poziom naładowania baterii	●
Szybkie napełnianie	●
Bezpieczeństwo	
Antypoślizgowe i niebrudzące przednie koła napędowe	●
Antypoślizgowe i niebrudzące koła tylne	●
Mechaniczny hamulec roboczy i postojowy	●
Migająca dioda	opcjonalnie
Ściągaczka z odpornym na wstąsy złączem (odczepialna)	●
Głowica szorująca z funkcją obrotu w wyniku uderzenia (zabezpieczeni przed wstąsami)	●
Wyłącznik w przypadku braku operatora (no. zaślabnięcia)	●
Klakson	●

DANE TECHNICZNE	
Wydajność teoretyczna aż do [m ² /h]	6060
Szerokość robocza [mm]	1020
Szczotki tarczowe (no.) Φ mm	(1) 510
Szczotki cylindryczne (no.) Φ mm	-
Silniki szczotek (no.) [V/W]	(1) 24/600
Prędkość obrotowa szczotki [rpm]	120
Nacisk szczotki [kg]	30
Zbiornik na roztwór [l]	110
Zbiornik na odpady [l]	125
Silnik zasysający [V/W]	24/410
Podciśnieniowy podnośnik wody [mbar]	160
Maksymalna objętość pojemnika na odpady [l]	-
Zasilanie/trakcja [V]	24/aut/
Baterie (no.) [V/Ah] C5	(4) 6/180
Czas pracy baterii do godziny	1,90
Prędkość pracy [km/h]	6
Stopniowanie podczas transportu na pusto [%]	10
Silnik napędowy V/W	24/400
Wymiary urządzenia (dł. x wys/ x szer.) [mm]	1510x1320x1035
Szerokość ssawy [mm]	1105
Waga urządzenia bez baterii [kg]	223
Waga baterii [kg]	124
Minimalny obrót w przejściu [mm]	2360



EHRLE 125/85 R to zaawansowany, ale jednocześnie niezwykle prosty w obsłudze automat myjący, zaprojektowany z myślą o utrzymaniu czystości na obiektach średniej i dużej wielkości. Dzięki zbiornikom o pojemności 125 litrów oraz szerokości czyszczenia wynoszącej 85 cm, stanowi niezastąpione narzędzie dla firm z branży czystościowej, które potrzebują wydajnego i niezawodnego rozwiązania do codziennej pracy. Maszyna jest gotowa do pracy bez potrzeby specjalistycznych szkoleń, co pozwala zaoszczędzić czas i zmniejszyć koszty operacyjne. Ssawa jest wyposażona w zabezpieczenie przed uderzeniami, co znacząco przedłuża jej żywotność i minimalizuje ryzyko uszkodzeń. Trójstopniowa turbina zapewnia doskonale osuszenie mytego podłoża, a niski poziom hałasu umożliwia pracę w miejscach wymagających ciszy. Z wydajnością 5100 m²/h, EHRLE 125/85 R jest w stanie pracować nieprzerwanie przez 4 godziny na jednym napełnieniu wodą i jednym pełnym ładowaniu akumulatora. To przekłada się na oszczędność czasu na poziomie 40% w porównaniu do tradycyjnych maszyn prowadzonych.